

Har din bordplade fået skrammer?

Af Jan Ekstrøm

Bordplader er til for at blive brugt. Men på trods af det, kan vi sikkert hurtigt blive enige om, at hakker og ridser, kan blive et ærgerligt irritationsmoment. De sidder lige midt i den kostbare bordplade og minder os om dagen, hvor tingene bare slet ikke gik som planlagt.

De fleste skader på bordplader kan faktisk repareres uden de store problemer, så måske kan du få sat en streg over fortidens små svipser.

En af de helt store fordele ved en bordplade i massivt træ, er jo netop, at den er massiv og altså har samme farve hele vejen ned igennem pladen. Der er dermed gode muligheder for at udbedre både større og mindre skader.

Ridser, streger og farvestof

Hvis bordpladen er behandlet med sæbe eller olie eller helt ubehandlet, er løsningen ganske almindeligt sandpapir, som f. eks. korn 180. Slib i årernes retning, indtil mærket er væk, og behandl bordpladen med dét, som bord-

pladen tidligere har været behandlet med. Er farven trukket dybere ned kan man starte med grovere sandpapir, f. eks. 60, og herefter slibe med finere og finere papir.

Trykmærker og mindre hak

Varmet vand eller damp kan få sammentrykket træ til at udvide sig igen. Gennemvæd først stedet med nogle dråber varmt vand. Hvis træet ikke rejser sig tilstrækkeligt, kan du lægge en fugtig klud på og presse i nogle sekunder med et strygejern tændt på den svageste varme. Når området er tørt igen, kan det slibes over med fint sandpapir og overfladebehandles.

Dybe hak og huller

Hvis hverken varmt vand eller damp hjælper, kan man forsøge at fylde lidt kemisk træ i hullet. Problemet er blot, at massivt træ bevæger sig, men det gør kemisk

træ ikke. Dette betyder, at proppen kan løsne sig på sigt. Næste

mulighed er at bore, stemme eller fræse et lille område væk, og ilægge en klods, der passer præcist til hullet. Dette kaldes også en lus. I denne sammenhæng er den pæneste løsning dog at fræse hele staven væk i ca. 10 mm dybde. Her anvendes en overfræser med kopi-ring og en passende skabelon. Bor et par huller helt igennem, så limen kan slippe ud, når trælusen slås på plads. Hvis du ikke selv har mod på opgaven, kan du kontakte en snedker eller producenten af bordpladen.