

# Farvel til oliepletter

Af Jan Ekstrøm

## Farvel til oliepletter

Vidste du, at alle oliepletter kan fjernes? Ja, men det skal naturligvis ske med den rette metode.

Alle har sikkert på et eller andet tidspunkt befundet sig i en stemning i mellem frygt og panik, gnubbende og skurende på en lille genstridig olieplet, med et hav af mere eller mindre komplette husmoderråd i baghovedet, for så til sidst at give op.

Problemet med oliepletter er i virkeligheden ikke så enkelt, da der findes et utal af olier. Der er vegetabiliske og syntetiske olier, alle med deres forskellige sammensætninger i indhold og egenskaber. Kender vi nøjagtig sammensætningen af den olie, vi lige har smurt cykelkæden med?

Problemet bliver straks større, når vi skal tage hensyn til det materiale, der har fået oliepletten.

I en kombination af alle disse oplysninger gemmer løsningen på problemet sig.

Der findes dog nogle rimelige enkle metoder at fjerne olie på, og her får du et par af de mest anvendte og med held benyttede metoder.

## Madolie/vegetabilisk olie

### På tæpper

Gennemvæd pletten med opvaskemiddel, og tildæk med klar plast både over og under. Lad det hvile i 4-5 timer.

Gennemvæd herefter pletten med varmt vand, og opsug sæbevandet med køkkenrulle eller kaffefiltre på begge sider under hårdt pres. Stå eventuelt på det med sko på.

Skyl med rent vand og opsug på samme måde evt. 3-4 gange.

### På bomuld

Gennemvæd pletten med opvaskemiddel, læg tøjet i en plastikpose og lad det hvile i 4-5 timer.

Herefter bør pletten dampes igennem over en kedel, hvis tøjet tåler det.

Vask herefter tøjet i vaskemaskinen med almindelig sæbedosering, på varmeste vask efter vaskeanvisningen, og inden opvaskemidlet tørrer ind.

### På ubehandlet træ, havefliser og sten.

Pletten vil stille og roligt forsvinde af sig selv i løbet af et års tid, men hvis du ikke vil vente, kan du evt. følge dette råd.

Fremstil en lind grød af opvaskemiddel og pibeler, og læg

det ud over pletten. Når pibeleret tørrer opstår der et kraftigt sug, som tager pletten med sig. Når massen er hærdet op, kan den børstes af med en stiv børste og støvsuges væk.

Du kan som alternativ til pibeler anvende kartoffelmel, da dette også har en sugende virkning.

Bemærk, at behandlingen kan efterlade en lys plet, der dog vil fortage sig med tiden. Vask gulvet med sæbspåner og evt. lidt kaolin for at udligne forskellen.

## Cykelolie/motorolie

### På bomuld

Gennemvæd pletten med et opløsningsmiddel (evt. lugtfri petroleum, rense benzin eller motorrens) og pres nogle stykker rent køkkenrulle både på over- og undersiden for at suge mest muligt væk.

Gentag evt. behandlingen et par gange.

Gennemvæd herefter pletten med opvaskemiddel, læg tøjet i en plastikpose og lad det hvile i 4-5 timer.

Herefter bør pletten dampes igennem over en kedel, hvis tøjet tåler det.

Vask herefter tøjet i vaskemaskinen med almindelig sæbedosering, på varmeste vask efter

vaskeanvisningen, og inden opvaskemidlet tørrer ind

### På grå betonfliser

Er der kommet olie på de grå betonfliser, kan du hælde en smule opløsende middel (evt. lugtfri petroleum, rense benzin eller motorrens) over pletten, og suge mest muligt op med papir.

Til sidst hælder du igen en smule af det opløsende middel over, og overstryger pletten med almindelig cement. Det vil suge det opløsende middel og de sidste pletrester til sig. Det løse cementpulver kan fjernes med en stiv kost og en skovl.

Pletter fra cykelolie/motorolie på havefliser og sten i andre farver.

Start med at hælde en smule opløsende middel over pletten, og opsug med papir.

Sammenrør en blanding af et opløsende middel og pibeler (også kaldet kaolin), og læg grøden over pletten. Konsistensen skal være som lind grød. Når pibeleret tørrer ind opstår der et kraftigt sug, som tager pletten med sig. Herefter kan det fjernes med en stiv kost og en skovl.

Du kan som alternativ til pibeler anvende kartoffelmel, da dette også har en sugende effekt.

\*